

### Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Racord 1 - 3</b>            | Filet metric exterior cilindric                |
| <b>Formă de etanșare 1 - 3</b> | Con interior 24°                               |
| <b>Forma constructivă</b>      | Formă de T                                     |
| <b>Tip constructiv</b>         | Ventil cu mai multe căi, piesă de legătură     |
| <b>Set de livrare</b>          | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| <b>Material</b>                | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>    | acoperire galvanică                            |



### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Descriere

Cu două intrări de alimentare ce se pot închide și o evacuare.

### Articol

| Denumire     | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | M          | Ø d (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | S1 |
|--------------|-------|-----------------------|-----------|------------|----------|---------|---------|----|
| XWV NW 06 HL | L     | PN 160                | 8         | M 14 x 1,5 | 4,5      | 14,0    | 21      | 14 |
| XWV NW 08 HL | L     | PN 160                | 10        | M 16 x 1,5 | 6,0      | 15,0    | 22      | 17 |
| XWV NW 10 HL | L     | PN 160                | 12        | M 18 x 1,5 | 7,5      | 17,0    | 24      | 19 |
| XWV NW 13 HL | L     | PN 160                | 15        | M 22 x 1,5 | 10,0     | 21,0    | 28      | 19 |
| XWV NW 03 HS | S     | PN 400                | 6         | M 14 x 1,5 | 3,0      | 16,0    | 24      | 14 |
| XWV NW 04 HS | S     | PN 400                | 8         | M 16 x 1,5 | 4,5      | 17,0    | 24      | 17 |
| XWV NW 06 HS | S     | PN 400                | 10        | M 18 x 1,5 | 6,0      | 17,5    | 25      | 19 |
| XWV NW 13 HS | S     | PN 400                | 16        | M 24 x 1,5 | 7,5      | 21,5    | 30      | 22 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

### Variante produs

**WV** Ventil de inversare, piesă de legătură, Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere