


# FE

## Racord pompă (4 orificii)

### Caracteristici

Tip constructiv	Racord de pompă (4 orificii)
Forma constructivă	drept
Fixare	cu set de șuruburi metrice
Set de livrare	cu set de șuruburi și inel O
Material	Oțel OL 42.3
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



### Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țevă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

### Articol

Denumire	Presiune PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Șuruburi	Inel O
FE 1	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
FE 2	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
FE 3 A	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
FE 3 B	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru