

# T BL

## Flanșă bloc SAE, formă T

### Caracteristici

|                    |  |
|--------------------|--|
| Seria de presiuni  | 6000 psi                               |
| Standard           | SAE J 518 C<br>ISO 6162                |
| Forma constructivă | Formă de T                             |
| Tip constructiv    | Flanșă bloc SAE                        |
| Fixare             | filet interior pentru șuruburi metrice |
| Material           | S355J2G3 (ST52.3)                      |



### Articol

| Denumire     | PB 10.9<br>(bar) | Dimensiunea constructivă | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E1<br>(mm) | E2<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | M metr. |
|--------------|------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| T BL 602-602 | 400              | 3/4"                     | 19          | 50,8      | 72        | 23,8       | 23,8       | 72        | 55        | M 10    |
| T BL 603-603 | 400              | 1"                       | 23          | 57,2      | 82        | 27,8       | 27,8       | 82        | 64        | M 12    |
| T BL 604-604 | 400              | 1.1/4"                   | 30          | 66,7      | 100       | 31,8       | 31,8       | 92        | 72        | M 14    |
| T BL 605-605 | 400              | 1.1/2"                   | 38          | 79,4      | 110       | 36,5       | 36,5       | 98        | 98        | M 16    |
| T BL 606-606 | 400              | 2"                       | 50          | 96,8      | 133       | 44,5       | 44,5       | 140       | 105       | M 20    |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru