

Caracteristici

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tip constructiv | Racord de pompă (3 orificii) |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Fixare | cu set de șuruburi metrice |
| Set de livrare | cu set de șuruburi metrice și inel O |
| Material | Aluminiu |



Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țevă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

Articol

| Denumire | Presiune PB (bar) | LK (mm) | A | B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Șuruburi | Inel O |
|-------------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| WDA 0.5 12 | 180 | 26 | G 1/2" -14 | 10,0 | 18 | 31 | 5,3 | (3 x) M 5 x 35 | 14,00 x 1,78 |
| WDA 0.5 38 | 180 | 26 | G 3/8" -19 | 10,0 | 18 | 31 | 5,3 | (3 x) M 5 x 35 | 14,00 x 1,78 |
| WDA 1 12 | 180 | 30 | G 1/2" -14 | 12,5 | 18 | 30 | 6,5 | (3 x) M 6 x 35 | 15,88 x 2,62 |
| WDA 1 38 | 180 | 30 | G 3/8" -19 | 12,5 | 18 | 30 | 6,5 | (3 x) M 6 x 35 | 15,88 x 2,62 |
| WDA 2 12 | 180 | 40 | G 1/2" -14 | 18,5 | 20 | 40 | 8,5 | (3 x) M 8 x 45 | 22,22 x 2,62 |
| WDA 2 34 | 180 | 40 | G 3/4" -14 | 18,5 | 20 | 40 | 8,5 | (3 x) M 8 x 45 | 22,22 x 2,62 |
| WDA 3 34 | 180 | 51 | G 3/4" -14 | 25,0 | 26 | 46 | 10,5 | (3 x) M 10 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| WDA 3 100 | 180 | 56 | G 1" -11 | 25,0 | 26 | 46 | 10,5 | (3 x) M 10 x 60 | 29,74 x 3,53 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru