CORROSCHUTZ
Protecție la coroziune

Caracteristici

Domeniu de temperaturi	-20° C până la +50° C



Descriere

Protecția anticorozivă este realizată pe bază de ceară de sinteză și aditivi speciali.
Permite ulterior o protecție anticorozivă temporară și conservarea pieselor metalice curate, fără strat protector.

Informații suplimentare

Aderă la toate suprafețele metalice și lasă o peliculă de protecție uscată la atingere, flexibilă, fără silicon sau compuși cu conținut de silicon. În domeniul de temperaturi cuprins între -20 ° C și +50 ° C, stratul de acoperire este rezistent la apă sărată, de exemplu (test de pulverizare cu sare conform DIN 50021, la 240 de ore).
În scopuri de conservare, de exemplu: la sprijinirea interioară a pieselor de prelucrat (de exemplu, la formele de turnare prin injecție), a uneltelor și pieselor de precizie, a utilajelor aflate în repaus și în orice situație în care nu sunt dorite straturile de acoperire cu conținut de ulei sau unsoare.

Articol

Denumire	Cuprins (mL)
CORROSCHUTZSPRAY	500

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.