MONTAGESPRAY
Spray de montaj

Caracteristici

Caracteristici	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
Domeniu de temperaturi	-40 °C până la +1400 °C



Descriere
Domeniile de utilizare sunt îmbinările filetate foarte solicitate dinamic ca și instalațiile cu turație mică în domenii de temperaturi înalte.

Informaţii suplimentare
În cazul acestui produs fără conținut de metale*, proprietățile deosebite sunt asigurate de aditivii speciali și de lubrifianții ceramici cu cea mai mică granulație. În mod special, la oțelurile înalt aliate și la utilizarea diferitelor metale se remarcă un efect excepțional de separare a spray-ului de montaj 400 alb. Produsul se distinge printr-o rezistență la presiune (< 230 N/mm2). Spray-ul de montaj 400 alb este rezistent la apa dulce, apa de mare și apa caldă, la vaporii de apă, la mediile alcaline și slab acide, are o mare capacitate de aderență și este hidrofug. În afară de aceasta, produsul nu conține aditivi cu conținut de sulf și halogeni. Atunci când nu sunt dorite utilizarea produselor cu conținut de metale, din considerente estetice, utilizarea produselor cu conținut de nichel, din considerente de sănătate și utilizarea produselor cu conținut de cupru, din considerente electrochimice, spray-ul de montaj 400 alb este deosebit de adecvat.
* până la max. 0,1 % procente

Articol

Denumire	Cuprins (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.