
# BZL / BZS MG
Capac fără piuliță olandeză

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Formă de etanșare 1** | Con exterior 24° cu inel O |
| **Tip constructiv** | Capac fără piuliță olandeză |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Material** | Alamă |






## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | Inel O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BZL NW 04 MG** | L | PN 200 | 6,6 | 6 | 18,5 | 4,0 x 1,5 |
| **BZL NW 06 MG** | L | PN 200 | 8,5 | 8 | 18,0 | 6,0 x 1,5 |
| **BZL NW 08 MG** | L | PN 200 | 10,6 | 10 | 19,5 | 7,5 x 1,5 |
| **BZL NW 10 MG** | L | PN 200 | 12,6 | 12 | 19,0 | 9,0 x 1,5 |
| **BZL NW 13 MG** | L | PN 200 | 15,5 | 15 | 19,0 | 12,0 x 2,0 |
| **BZL NW 16 MG** | L | PN 200 | 18,6 | 18 | 22,0 | 15,0 x 2,0 |
| **BZL NW 20 MG** | L | PN 100 | 22,6 | 22 | 22,0 | 20,0 x 2,0 |
| **BZL NW 25 MG** | L | PN 100 | 28,5 | 28 | 23,5 | 26,0 x 2,0 |
| | | | | | | |
| **BZS NW 10 MG** | S | PN 400 | 14,5 | 14 | 21,0 | 10,0 x 2,0 |
| **BZS NW 13 MG** | S | PN 250 | 16,5 | 16 | 22,0 | 12,0 x 2,0 |
| **BZS NW 16 MG** | S | PN 250 | 20,9 | 20 | 26,5 | 16,3 x 2,4 |
| **BZS NW 20 MG** | S | PN 250 | 25,9 | 25 | 27,5 | 20,3 x 2,4 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø = Diametrul exterior al țevii

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **BZL / BZS** | Capac fără piuliță olandeză, Oțel |
| **BZL VA / BZS VA** | Capac fără piuliță olandeză, oțel inoxidabil |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*