


VHR 90 ED VA

Capac filetat cu locaș hexagonal

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Formă E |
| Tip constructiv | Capac filetat cu locaș hexagonal |
| Forma constructivă | drept |
| Material | oțel inoxidabil |



Indicații referitoare comandă

NBR sigilii
FPM (Viton) la cerere

Articol

| Denumire | Presiune de lucru bar | G | D (mm) | i (mm) | l (mm) | S (mm) |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VHR 90-1/8 ED VA | PN 400 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 12,0 | 5 |
| VHR 90-1/4 ED VA | PN 400 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 17,0 | 6 |
| VHR 90-3/8 ED VA | PN 400 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 8 |
| VHR 90-1/2 ED VA | PN 400 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 19,0 | 10 |
| VHR 90-3/4 ED VA | PN 400 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 21,0 | 12 |
| VHR 90-1 ED VA | PN 400 | G 1" -11 | 40 | 16 | 22,5 | 17 |
| VHR 90-1 1/4 ED VA | PN 315 | G 1.1/4" -11 | 50 | 16 | 22,5 | 22 |
| VHR 90-1 1/2 ED VA | PN 315 | G 1.1/2" -11 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

Variante produs

VHR 90 ED Capac filetat cu locaș hexagonal, Oțel

Piese de schimb

WD V Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată