
# SWR VA
Îmbinare filetată articulată, unghi 90°

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanşare 1** | Inel de etanşare pe muchii |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanşare 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Îmbinare filetată articulată |
| **Forma constructivă** | Racord 90° |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Set de livrare** | Ştuţ cu piuliţă olandeză şi inel de tăiere |
| **Material** | oţel inoxidabil |






## Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

## Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SWR NW 04 HL VA** | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10 | 26 | 11,0 | 14 | 14 | 14 |
| **SWR NW 06 HL VA** | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 28 | 14,0 | 19 | 19 | 17 |
| **SWR NW 08 HL VA** | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 29 | 13,5 | 19 | 19 | 19 |
| **SWR NW 10 HL VA** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 30 | 16,0 | 22 | 22 | 22 |
| **SWR NW 13 HL VA** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 45,0 | 22 | 34 | 19,5 | 30 | 27 | 27 |
| **SWR NW 16 HL VA** | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 36 | 19,5 | 30 | 27 | 32 |
| **SWR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 48,0 | 23 | 42 | 25,5 | 36 | 32 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **SWR NW 03 HS VA** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 23 | 30 | 14,5 | 19 | 19 | 17 |
| **SWR NW 04 HS VA** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 30 | 14,5 | 19 | 19 | 19 |
| **SWR NW 06 HS VA** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 22 |
| **SWR NW 08 HS VA** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 24 |
| **SWR NW 13 HS VA** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 39 | 19,0 | 30 | 27 | 30 |
| **SWR NW 16 HS VA** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 48,0 | 23 | 45 | 22,5 | 36 | 32 | 36 |

Seria: LL = foarte uşoară  L = uşoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior ţeavă

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **SWR** | Îmbinare filetată articulată, 90°, Oţel |
| **XSWR VA** | Îmbinare filetată articulată, 90°, oţel inoxidabil |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*