


W

Îmbinare filetată, 90°

Caracteristici

| | |
|--------------------------------|--|
| Racord 1 + 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 + 2 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Îmbinare filetată |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior țevă (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|------------|-------|-----------------------|----------------------|---------|---------|---------|----|
| W 04 LL | LL | PN 100 | 4 | 21 | 11,0 | 7 | 10 |
| W 05 LL | LL | PN 100 | 5 | 21 | 9,5 | 11 | 12 |
| W 06 LL | LL | PN 100 | 6 | 21 | 9,5 | 9 | 12 |
| W 08 LL | LL | PN 100 | 8 | 23 | 11,5 | 12 | 14 |
| W 10 LL | LL | PN 100 | 10 | 27 | 15,5 | 14 | 17 |
| W 12 LL | LL | PN 100 | 12 | 27 | 15,0 | 17 | 19 |
| W 16 LL | LL | PN 100 | 16 | 40 | 22,0 | 19 | 27 |
| W NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 |
| W NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 |
| W NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 |
| W NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 |
| W NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 |
| W NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 |
| W NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 |
| W NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 |
| W NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 |
| W NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 |
| W NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 |
| W NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 |
| W NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 |
| W NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 |
| W NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 |
| W NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | 43 | 24,5 | 24 | 30 |
| W NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 |
| W NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 |
| W NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 |
| W NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø = Diametrul exterior al țevii

Variante produs

| | |
|----------|---|
| W MG | Îmbinare filetată, unghi 90°, Alamă |
| W VA W90 | Îmbinare filetată, unghi 90°, oțel inoxidabil |
| XW | Îmbinare filetată, 90°, Oțel |