
# WMK
Racord filetat tip tată, 90°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filet metric exterior conic |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe filet |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Racord filetat tip tată |
| **Forma constructivă** | Racord 90° |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Set de livrare** | Știuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |






## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior țeavă (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 7,5 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WM 04 LL 6** | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 7,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 06 LL 6** | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 06 LL 8** | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
| **WM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **WM NW 04 HL 12** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 27 | 12,0 | 22 | 12 | 14 |
| **WM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WM NW 08 HL 16** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 30 | 15,0 | 28 | 14 | 19 |
| **WM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **WM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| **WM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| | | | | | | | | | | |
| **WM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **WM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **WM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **WM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Seria: LL = foarte ușoară  L = ușoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø = Diametrul exterior al țevii

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **WMK VA** | Racord filetat tip tată, 90°, oțel inoxidabil |
| **XWMK** | Racord filetat tip tată, 90°, Oțel |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*