
# XEWOM 45

Racord filetat tip tată, 45°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 1** | Inel de etanșare O pe știutul de înfiletare |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Racord filetat tip tată reglabil ca direcție |
| **Forma constructivă** | Racord 45° |
| **Set de livrare** | Știuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |






## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | Inel O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XEWOM 45 NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 8 | 9 | 20 | 16 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| **XEWOM 45 NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 22 | 19 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 14 | 23 | 21 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 17 | 23 | 24 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 17 | 30 | 24 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 15 | 19 | 30 | 26 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XEWOM 45 NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 34 | 31 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XEWOM 45 NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 36 | 37 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XEWOM 45 NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 17 | 26 | 36 | 37 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XEWOM 45 NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 9 | 18 | 16 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 13 | 22 | 21 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14 | 17 | 23 | 24 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 16 | 23 | 24 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XEWOM 45 NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 18 | 16 | 33 | 27 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XEWOM 45 NW 20 HS** | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 18 | 19 | 35 | 31 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XEWOM 45 NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 18 | 24 | 36 | 37 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XEWOM 45 NW 32 HS** | S | PN 200 | 38 | M 42 x 2 | M 52 x 2 | 21 | 21 | 36 | 37 | 50 | 55 | 38,0 x 3,0 |

Seria: LL = foarte ușoară  L = ușoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **EWOM 45** | Racord filetat tip tată, 45°, Știuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*