

# XSDOR VA

Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                     |  |
|---------------------|--|
| Racord 1            | Filete cilindrice exterioare BSP               |
| Formă de etanșare 1 | Formă E  |
| Racord 2            | Filet metric exterior cilindric                |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 24°                               |
| Tip constructiv     | Îmbinare filetată articulată neștrangulată     |
| Forma constructivă  | Racord 90°                                     |
| Standard            | DIN 2353<br>ISO 8434-1                         |
| Set de livrare      | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material            | oțel inoxidabil                                |



## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire              | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G            | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | Inel O       |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XSDOR 04 LL VA        | LL    | PN 100                | 4         | G 1/8" -28   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 14,0    | 18,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOR 06 LL VA        | LL    | PN 100                | 6         | G 1/8" -28   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 13,5    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOR 08 LL VA        | LL    | PN 100                | 8         | G 1/8" -28   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 13,5    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOR NW 04 HL VA     | L     | PN 315                | 6         | G 1/8" -28   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 12,0    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOR NW 06 HL VA     | L     | PN 315                | 8         | G 1/4" -19   | 19,0     | 13,0   | 29,0    | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 08 HL VA     | L     | PN 315                | 10        | G 1/4" -19   | 19,0     | 12,5   | 29,0    | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 10 HL 1/4 VA | L     | PN 315                | 12        | G 1/4" -19   | 19,0     | 12,0   | 34,0    | 16,5    | 18,0    | 25,0    | 27      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 10 HL VA     | L     | PN 315                | 12        | G 3/8" -19   | 22,5     | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 18,0    | 25,0    | 27      | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOR NW 13 HL VA     | L     | PN 315                | 15        | G 1/2" -14   | 27,0     | 12,0   | 46,0    | 21,5    | 21,5    | 28,5    | 32      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 16 HL VA     | L     | PN 315                | 18        | G 1/2" -14   | 27,0     | 14,0   | 46,0    | 21,5    | 21,0    | 28,5    | 32      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 20 HL VA     | L     | PN 160                | 22        | G 3/4" -14   | 32,5     | 16,0   | 52,0    | 24,0    | 27,5    | 35,0    | 41      | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOR NW 25 HL VA     | L     | PN 160                | 28        | G 1" -11     | 40,0     | 18,0   | 64,0    | 30,5    | 32,0    | 39,5    | 50      | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOR NW 32 HL VA     | L     | PN 160                | 35        | G 1.1/4" -11 | 50,0     | 20,0   | 75,0    | 35,5    | 36,0    | 46,5    | 60      | 50 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOR NW 40 HL VA     | L     | PN 160                | 42        | G 1.1/2" -11 | 55,5     | 22,0   | 74,0    | 40,5    | 40,5    | 51,5    | 70      | 60 | 41,28 x 3,53 |
| XSDOR NW 03 HS VA     | S     | PN 400                | 6         | G 1/4" -19   | 19,0     | 13,0   | 29,0    | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 04 HS VA     | S     | PN 400                | 8         | G 1/4" -19   | 19,0     | 13,0   | 29,0    | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 06 HS VA     | S     | PN 400                | 10        | G 3/8" -19   | 22,5     | 12,0   | 35,5    | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOR NW 08 HS VA     | S     | PN 400                | 12        | G 3/8" -19   | 22,5     | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOR NW 10 HS VA     | S     | PN 400                | 14        | G 1/2" -14   | 27,0     | 12,0   | 46,0    | 21,5    | 22,5    | 30,5    | 30      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 13 HS VA     | S     | PN 315                | 16        | G 1/2" -14   | 27,0     | 14,0   | 46,0    | 21,5    | 22,0    | 30,5    | 30      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 16 HS VA     | S     | PN 315                | 20        | G 3/4" -14   | 32,5     | 16,0   | 52,0    | 24,0    | 26,5    | 37,0    | 41      | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOR NW 20 HS VA     | S     | PN 250                | 25        | G 1" -11     | 40,0     | 19,0   | 63,0    | 30,5    | 31,5    | 43,5    | 50      | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOR NW 25 HS VA     | S     | PN 160                | 30        | G 1.1/4" -11 | 50,0     | 20,0   | 75,0    | 35,5    | 37,0    | 50,5    | 60      | 50 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOR NW 32 HS VA     | S     | PN 160                | 38        | G 1.1/2" -11 | 55,5     | 22,0   | 74,0    | 40,5    | 41,5    | 57,5    | 70      | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - Ø = Diametrul exterior al țevii

## Variante produs

|         |   |
|---------|---|
| XSDOR   | Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°, Oțel            |
| SDOR VA | Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°, oțel inoxidabil |