
# G AJF HB
Piese de legătură

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete ORFS de piuliță |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață |
| **Racord 2** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 60° |
| **Tip constructiv** | Piese de legătură |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |






## Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **G AJF 04 HB** | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 17 |
| **G AJF 04 HB 06** | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 17 |
| **G AJF 06 HB 04** | 11/16" -16 UN | G 1/4" -19 | 19 | 22 |
| **G AJF 06 HB** | 11/16" -16 UN | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| **G AJF 06 HB 08** | 11/16" -16 UN | G 1/2" -14 | 27 | 22 |
| **G AJF 08 HB 06** | 13/16" -16 UN | G 3/8" -19 | 22 | 24 |
| **G AJF 08 HB** | 13/16" -16 UN | G 1/2" -14 | 27 | 24 |
| **G AJF 10 HB 08** | 1" -14 UNS | G 1/2" -14 | 27 | 30 |
| **G AJF 10 HB** | 1" -14 UNS | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| **G AJF 10 HB 12** | 1" -14 UNS | G 3/4" -14 | 32 | 30 |
| **G AJF 12 HB** | 1.3/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 32 | 36 |
| **G AJF 12 HB 16** | 1.3/16" -12 UN | G 1" -11 | 41 | 36 |
| **G AJF 16 HB 12** | 1.7/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 32 | 41 |
| **G AJF 16 HB** | 1.7/16" -12 UN | G 1" -11 | 41 | 41 |
| **G AJF 16 HB 20** | 1.7/16" -12 UN | G 1.1/4" -11 | 50 | 41 |
| **G AJF 20 HB** | 1.11/16" -12 UN | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| **G AJF 24 HB** | 2" -12 UN | G 1.1/2" -11 | 55 | 60 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*