

G HB HJL

Ștuț de fixat prin înfiletare

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 60° |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Con exterior 60° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | drept |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|------------|------------|------------|
| G HB 04 NW 06 HJL | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 |
| G HB 06 NW 10 HJL | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 |
| G HB 06 NW 13 HJL | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 |
| G HB 08 NW 08 HJL 20 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27 |
| G HB 08 NW 13 HJL | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 |
| G HB 10 NW 16 HJL | G 5/8" -14 | M 24 x 1,5 | 32 |
| G HB 12 NW 20 HJL | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 37 |
| G HB 16 NW 25 HJL | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = deschiderea cheii