

G HB IR VA

Ștuț fixat prin înfiletare

Caracteristici

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 60° |
| Racord 2 | Filete cilindrice interioare BSP |
| Formă de etanșare 2 | cu etanșare pe suprafață |
| Tip constructiv | Ștuț fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | drept |
| Material | oțel inoxidabil |



Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| G HB 02 IR VA | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 17 |
| G HB 04 IR VA | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| G HB 06 IR VA | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 24 |
| G HB 08 IR VA | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| G HB 12 IR VA | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| G HB 16 IR VA | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| G HB 20 IR VA | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| G HB 24 IR VA | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| G HB 32 IR VA | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 |

SW = deschiderea cheii

Variante produs

G HB IR Ștuț fixat prin înfiletare, Oțel