


# G HB IR VA

Ștuț fixat prin înfiletare

## Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Con interior 60°
Racord 2	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 2	cu etanșare pe suprafață
Tip constructiv	Ștuț fixat prin înfiletare
Forma constructivă	drept
Material	oțel inoxidabil



## Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 24 IR VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = deschiderea cheii

## Variante produs

G HB IR Ștuț fixat prin înfiletare, Oțel