

# G HB IR L

## Ștuț fixat prin înfiletare

### Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con interior 60°
<b>Racord 2</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 2</b>	cu etanșare pe suprafață
<b>Tip constructiv</b>	Ștuț fixat prin înfiletare lung
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Articol

Denumire	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>G HB 06 IR 04 L</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	12,0	30,5	22
<b>G HB 08 IR 06 L</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	16,0	38,0	30
<b>G HB 16 IR 08 L</b>	G 1" -11	G 1/2" -14	19,0	50,0	41
<b>G HB 16 IR 12 L</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	20,5	47,5	41
<b>G HB 20 IR 16 L</b>	G 1.1/4" -11	G 1" -11	20,0	48,0	50
<b>G HB 24 IR 20 L</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	22,0	54,5	55

SW = deschiderea cheii