

GE H00R VA

Ștuț cu filet exterior

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 60°
Racord 2	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 2	Formă A
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Forma constructivă	drept
Material	oțel inoxidabil



Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)
GE H 13 R VA	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 16 R 13 VA	M 26 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 16 R 20 VA	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 20 R VA	M 30 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 20 R 25 VA	M 30 x 1,5	G 1" -11	41
GE H 25 R VA	M 38 x 1,5	G 1" -11	41
GE H 25 R 32 VA	M 38 x 1,5	G 1.1/4" -11	50
GE H 32 R VA	M 45 x 1,5	G 1.1/4" -11	50
GE H 32 R 40 VA	M 45 x 1,5	G 1.1/2" -11	55
GE H 40 R VA	M 52 x 1,5	G 1.1/2" -11	55
GE H 50 R VA	M 65 x 2	G 2" -11	70
GE H 60 R VA	M 78 x 2	G 2.1/2" -11	85

SW = deschiderea cheii

Variante produs

GE H00R Ștuț cu filet exterior, Oțel