

GE HN AB

Ștuț de fixat prin înfiletare

Caracteristici

Racord 1 Filete NPT exterioare

Formă de etanșare 1 cu etanșare pe filet

Racord 2 Filete BSP de piuliță

Formă de etanșare 2 Con interior 60°

Tip constructiv Ștuț de fixat prin înfiletare

Forma constructivă drept

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică



Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 04 AB	1/4" -18 NPT	G 1/4" -19	16	19
GE HN 04 AB 06	1/4" -18 NPT	G 3/8" -19	18	22
GE HN 06 AB 04	3/8" -18 NPT	G 1/4" -19	21	19
GE HN 06 AB	3/8" -18 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 06 AB 08	3/8" -18 NPT	G 1/2" -14	25	22
GE HN 08 AB 06	1/2" -14 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 08 AB	1/2" -14 NPT	G 1/2" -14	25	27
GE HN 08 AB 10	1/2" -14 NPT	G 5/8" -14	27	30
GE HN 12 AB 08	3/4" -14 NPT	G 1/2" -14	33	27
GE HN 12 AB	3/4" -14 NPT	G 3/4" -14	33	32
GE HN 16 AB	1" -11,5 NPT	G 1" -11	38	41
GE HN 16 AB 12	1" -11,5 NPT	G 3/4" -14	35	32

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Variante produs

GE HN AB VA Ștuț de fixat prin înfiletare, oțel inoxidabil