


Caracteristici

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Filete NPT exterioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filete cilindrice interioare BSP |
| Formă de etanșare 2 | cu etanșare pe suprafață |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | drept |
| Material | oțel inoxidabil |



Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|--------------|------------|
| GE HN 02 IR VA | 1/8" -27 NPT | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HN 02 IR 04 VA | 1/8" -27 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 04 IR 02 VA | 1/4" -18 NPT | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HN 04 IR VA | 1/4" -18 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 04 IR 06 VA | 1/4" -18 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 04 IR 08 VA | 1/4" -18 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 06 IR 04 VA | 3/8" -18 NPT | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HN 06 IR VA | 3/8" -18 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 06 IR 08 VA | 3/8" -18 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 08 IR 04 VA | 1/2" -14 NPT | G 1/4" -19 | 24 |
| GE HN 08 IR 06 VA | 1/2" -14 NPT | G 3/8" -19 | 24 |
| GE HN 08 IR VA | 1/2" -14 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 08 IR 12 VA | 1/2" -14 NPT | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HN 12 IR 06 VA | 3/4" -14 NPT | G 3/8" -19 | 27 |
| GE HN 12 IR 08 VA | 3/4" -14 NPT | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HN 12 IR VA | 3/4" -14 NPT | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HN 12 IR 16 VA | 3/4" -14 NPT | G 1" -11 | 41 |
| GE HN 16 IR 08 VA | 1" -11,5 NPT | G 1/2" -14 | 36 |
| GE HN 16 IR 12VA | 1" -11,5 NPT | G 3/4" -14 | 36 |
| GE HN 16 IR VA | 1" -11,5 NPT | G 1" -11 | 41 |
| GE HN 20 IR VA | 1.1/4" -11,5 NPT | G 1.1/4" -11 | 55 |
| GE HN 24 IR VA | 1.1/2" -11,5 NPT | G 1.1/2" -11 | 55 |

SW = deschiderea cheii