

# GE HRED AJF

Ștuț cu filet exterior

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Racord 1             | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1  | Formă E                          |
| Racord 2             | Filete ORFS de piuliță           |
| Formă de etanșare 2  | cu etanșare pe suprafață         |
| Tip constructiv      | Ștuț de fixat prin înfiletare    |
| Forma constructivă   | drept                            |
| Material             | Oțel                             |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică              |



## Articol

| Denumire           | Presiune de lucru bar | G1           | G2              | SW (mm) | S1 |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------|----|
| GE HRED 02 AJ F 04 | PN 500                | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF   | 14      | 17 |
| GE HRED 04 AJF     | PN 500                | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF   | 19      | 17 |
| GE HRED 04 AJF 06  | PN 630                | G 1/4" -19   | 11/16" -16 UN   | 19      | 22 |
| GE HRED 04 AJF 08  | PN 630                | G 1/4" -19   | 13/16" -16 UN   | 22      | 24 |
| GE HRED 06 AJF     | PN 630                | G 3/8" -19   | 11/16" -16 UN   | 22      | 22 |
| GE HRED 06 AJF 08  | PN 630                | G 3/8" -19   | 13/16" -16 UN   | 22      | 24 |
| GE HRED 08 AJF 06  | PN 420                | G 1/2" -14   | 11/16" -16 UN   | 27      | 22 |
| GE HRED 08 AJF     | PN 420                | G 1/2" -14   | 13/16" -16 UN   | 27      | 24 |
| GE HRED 08 AJF 10  | PN 420                | G 1/2" -14   | 1" -14 UNS      | 27      | 30 |
| GE HRED 08 AJF 12  | PN 420                | G 1/2" -14   | 1.3/16" -12 UN  | 30      | 36 |
| GE HRED 12 AJF 10  | PN 420                | G 3/4" -14   | 1" -14 UNS      | 32      | 30 |
| GE HRED 12 AJF     | PN 400                | G 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN  | 32      | 36 |
| GE HRED 16 AJF     | PN 400                | G 1" -11     | 1.7/16" -12 UN  | 41      | 41 |
| GE HRED 20 AJF     | PN 350                | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 50      | 50 |
| GE HRED 24 AJF     |                       | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN       | 55      | 60 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Piese de schimb

|    |  |
|----|--|
| WD | Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată |
|----|--|