
# GE HRK AJ

Ștuț de fixat prin înfiletare

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete conice exterioare BSPT |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe filet |
| **Racord 2** | Filete UN/UNF de piuliță |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 74° |
| **Tip constructiv** | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |






## Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **GE HRK 02 AJ 04** | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 | 16 |
| **GE HRK 02 AJ 05** | R 1/8" K | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| **GE HRK 04 AJ** | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 |
| **GE HRK 04 AJ 05** | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| **GE HRK 04 AJ 06** | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| **GE HRK 04 AJ 08** | R 1/4" K | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| **GE HRK 06 AJ 05** | R 3/8" K | 1/2" -20 UNF | 19 | 17 |
| **GE HRK 06 AJ** | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **GE HRK 06 AJ 08** | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| **GE HRK 06 AJ 10** | R 3/8" K | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| **GE HRK 08 AJ** | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 27 | 32 |
| **GE HRK 08 AJ 10** | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| **GE HRK 08 AJ 12** | R 1/2" K | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **GE HRK 12 AJ 10** | R 3/4" K | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| **GE HRK 12 AJ** | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **GE HRK 12 AJ 14** | R 3/4" K | 1.3/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **GE HRK 12 AJ 16** | R 3/4" K | 1.5/16" -12 UN | 32 | 38 |
| **GE HRK 16 AJ** | R 1" K | 1.5/16" -12 UN | 36 | 38 |
| **GE HRK 16 AJ 12** | R 1" K | 1.1/16" -12 UN | 36 | 38 |
| **GE HRK 20 AJ** | R 1.1/4" K | 1.5/8" -12 UN | 46 | 50 |
| **GE HRK 24 AJ** | R 1.1/2" K | 1.7/8" -12 UN | 54 | 55 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*