# GE O AJ


Ștuț de fixat prin înfiletare

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete UN/UNF exterioare |
| **Formă de etanșare 1** | Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare |
| **Racord 2** | Filete UN/UNF de piuliță |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 74° |
| **Tip constructiv** | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |






## Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Inel O |
|---|---|---|---|---|---|
| **GE O 04 AJ** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 |
| **GE O 05 AJ 04** | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| **GE O 05 AJ** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| **GE O 06 AJ 04** | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 16 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 06 AJ** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 06 AJ 08** | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 17 | 22 | 10,89 x 1,98 |
| **GE O 08 AJ 06** | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 AJ** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 AJ 10** | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 AJ 12** | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 22 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 10 AJ 08** | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 10 AJ** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 10 AJ 12** | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 12 AJ 08** | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 | 22 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 AJ 10** | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 27 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 AJ** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 AJ 16** | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 32 | 38 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 14 AJ** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 41 | 36 | 26,59 x 2,95 |
| **GE O 16 AJ 12** | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 32 | 29,74 x 2,95 |
| **GE O 16 AJ** | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 41 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| **GE O 20 AJ 16** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 50 | 38 | 37,47 x 3,00 |
| **GE O 20 AJ** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| **GE O 24 AJ** | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 54 | 60 | 43,69 x 3,00 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*