

# GE O IN

## Racord filetat tip mamă

### Caracteristici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Racord 1             | Filete UN/UNF exterioare                   |
| Formă de etanșare 1  | Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare |
| Racord 2             | Filete NPT interioare                      |
| Formă de etanșare 2  | cu etanșare pe filet                       |
| Tip constructiv      | Racord filetat tip mamă                    |
| Forma constructivă   | drept                                      |
| Material             | Oțel                                       |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                        |



### Articol

| Denumire      | G1             | G2           | SW<br>(mm) | Inel O       |
|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| GE O 06 IN 04 | 9/16" -18 UNF  | 1/4" -18 NPT | 19         | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 IN 04 | 3/4" -16 UNF   | 1/4" -18 NPT | 22         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 IN 06 | 3/4" -16 UNF   | 3/8" -18 NPT | 22         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 IN    | 3/4" -16 UNF   | 1/2" -14 NPT | 29         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 IN 04 | 7/8" -14 UNF   | 1/4" -18 NPT | 25         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IN 06 | 7/8" -14 UNF   | 3/8" -18 NPT | 25         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IN 08 | 7/8" -14 UNF   | 1/2" -14 NPT | 29         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 IN 08 | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 IN    | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 35         | 23,47 x 2,95 |

SW = deschiderea cheii