

Caracteristici

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Fișă WEO |
| Formă de etanșare 1 | Ștuț etanșat cu inel O |
| Racord 2 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 2 | Formă A |
| Material | Oțel |



Articol

| Denumire | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru bar | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|----|
| WEO 10 S G1/4 | 1/4" | PN 350 | G 1/4" -19 | 10 | 19,0 | 43,0 | 19 |
| WEO 13 S G3/8 | 3/8" | PN 350 | G 3/8" -19 | 13 | 22,0 | 48,5 | 22 |
| WEO 16 S G1/2 | 1/2" | PN 350 | G 1/2" -14 | 16 | 22,0 | 52,0 | 27 |
| WEO 30 S G1 | 1" | PN 250 | G 1" -11 | 30 | 38,5 | 77,0 | 41 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Piese de schimb

| | |
|------------------|-------------------------|
| WEO S DEMORING | Inel de demontare WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Limitator de montaj WEO |