

## Caracteristici

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Racord 1            | Fișă WEO                         |
| Formă de etanșare 1 | Ștuț etanșat cu inel O           |
| Racord 2            | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 2 | Formă A                          |
| Material            | Oțel                             |



## Articol

| Denumire      | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru bar | G1         | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|---------|----|
| WEO 10 S G1/4 | 1/4"                     | PN 350                | G 1/4" -19 | 10        | 19,0   | 43,0    | 19 |
| WEO 13 S G3/8 | 3/8"                     | PN 350                | G 3/8" -19 | 13        | 22,0   | 48,5    | 22 |
| WEO 16 S G1/2 | 1/2"                     | PN 350                | G 1/2" -14 | 16        | 22,0   | 52,0    | 27 |
| WEO 30 S G1   | 1"                       | PN 250                | G 1" -11   | 30        | 38,5   | 77,0    | 41 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Piese de schimb

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| WEO S DEMORING   | Inel de demontare WEO   |
| WEO S M ANSCHLAG | Limitator de montaj WEO |