

WEO SB G ED

Bucșă conectare WEO

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Bucșă de conexiuni WEO |
| Formă de etanșare 1 | Inel O etanșant |
| Racord 2 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 2 | Formă E |
| Material | Oțel |



Articol

| Denumire | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru bar | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|---------|----|
| WEO 10 SB G1/4 ED | 1/4" | PN 350 | G 1/4" -19 | 10 | 12 | 38 | 19 |
| WEO 13 SB G3/8 ED | 3/8" | PN 350 | G 3/8" -19 | 13 | 12 | 41 | 22 |
| WEO 16 SB G1/2 ED | 1/2" | PN 350 | G 1/2" -14 | 16 | 14 | 43 | 27 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Piese de schimb

| | |
|------------|--|
| WD | Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată |
| WEO B DISA | Set de garnituri WEO |