

# WEO SB FL / WEO SB FS

Bucșă de conexiuni WEO

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Racord 1            | Bucșă de conexiuni WEO            |
| Formă de etanșare 1 | Inel O etanșant                   |
| Racord 2            | Ștuțuri de țevă                   |
| Formă de etanșare 2 | Ștuțuri de țevă cu inel de tăiere |
| Material            | Oțel                              |



## Articol

| Denumire           | Seria | Ø d2<br>(mm) | Dimensiunea constructivă | Presiune de lucru bar | Ø D1<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------------|-------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 SB NW 06 FL | L     | 8            | 1/4"                     | PN 250                | 10           | 48         | 19 |
| WEO 13 SB NW 10 FL | L     | 12           | 3/8"                     | PN 250                | 13           | 51         | 22 |
| WEO 16 SB NW 13 FL | L     | 15           | 1/2"                     | PN 250                | 16           | 54         | 27 |
| WEO 23 SB NW 20 FL | L     | 22           | 3/4"                     | PN 250                | 23           | 68         | 32 |
| WEO 16 SB NW 13 FS | S     | 16           | 1/2"                     | PN 350                | 16           | 59         | 27 |

Ø d2 = diametru exterior țevă – SW, S1, S2 = deschiderea cheii

## Piese de schimb

WEO B DISA Set de garnituri WEO