

# KOMP

Furtun pentru compresor

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Domeniu de presiuni joase pentru compresoare
<b>Caracteristici speciale</b>	resistant to aging and weatherproof
<b>Strat interior</b>	SBR
<b>Insertie</b>	o insertie de textură din sinteticgarn cu rezistență mare la tracțiune
<b>Strat exterior</b>	SBR lucios
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-25 °C
<b>Temperatură max.</b>	70 °C
<b>Medii</b>	Apă aer comprimat cu vapori de ulei



## Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	BD* pentru aer (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	60	30	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	60	35	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	60	40	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	60	75	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	60	90	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	60	120	40

BD = presiunea de lucru