

# KP 100 P

Furtun de înaltă presiune HD, compact, pilot

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Circuite de medie presiune în condiții de montaj în spațiu limitat  
Furtunuri de precomandă  
Furtunuri de retur

**Caracteristici speciale** rază de îndoire mai mică  
rezistent la îndoire

**Strat interior** cauciuc sintetic, rezistent la ulei

**Insertie** o insertie de textură din sârmă cu rezistență mare la tracțiune


**Strat exterior** Cauciuc sintetic nepoluant

**Culoarea** negru

**Temperatură min.** -40 °C

**Temperatură max.** 100 °C

**Medii** Ulei mineral  
Ulei pe bază de poliglicol  
Apă (0 °C până la + 70 °C)  
Emulsii apă-ulei



## Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = diametru nominal