


# ND 300 T

Furtun cu fixare prin conectare, de presiune joasă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Aplicații la temperaturi înalte
<b>Strat interior</b>	cauciuc sintetic PKR
<b>Insertie</b>	o insertie de textură din fir textil de înaltă rezistență
<b>Strat exterior</b>	cauciuc sintetic PKR
<b>Culoarea</b>	albastru
<b>Temperatură min.</b>	-48 °C
<b>Temperatură max.</b>	150 °C
<b>Medii</b>	Lichide pe bază de uleiuri minerale și glicol Antigel Agent de răcire Ulei de ungere  Apă (0 °C până la + 85 °C) Emulsii apă-ulei



## Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
<b>ND 306 T</b>	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
<b>ND 310 T</b>	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
<b>ND 313 T</b>	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
<b>ND 316 T</b>	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = diametru nominal