


ND 300 T

Furtun cu fixare prin conectare, de presiune joasă

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Aplicații la temperaturi înalte |
| Strat interior | cauciuc sintetic PKR |
| Insertie | o insertie de textură din fir textil de înaltă rezistență |
| Strat exterior | cauciuc sintetic PKR |
| Culoarea | albastru |
| Temperatură min. | -48 °C |
| Temperatură max. | 150 °C |
| Medii | Lichide pe bază de uleiuri minerale și glicol Antigel Agent de răcire Ulei de ungere Apă (0 °C până la + 85 °C) Emulsii apă-ulei |



Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|-----------------|-----|------------|------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ND 306 T | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 12,7 | 17,0 | 68 | 65 |
| ND 310 T | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 15,7 | 17,0 | 68 | 75 |
| ND 313 T | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 17,0 | 68 | 130 |
| ND 316 T | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,1 | 17,0 | 68 | 150 |

DN = diametru nominal