

### Caracteristici

**Domeniul de utilizare** aplicații generale pentru aer, apă etc.

**Caracteristici speciale** Duritate: cca. 77° Shore A  
nepoluant, nu conține metale grele  
rezistent la frecare și îmbătrânire  
se poate steriliza  
transparență durabilă  
foarte flexibil

**Strat interior** PVC moale

**Inserție** o inserție de textură textilă


**Strat exterior** PVC moale

**Culoarea** albastru

**Temperatură min.** -5 °C

**Temperatură max.** 60 °C

**Medii** Apă  
Aer



### Articol

| Denumire        | Ø interior<br>(mm) | Ø exterior<br>(mm) | Grosimea peretelui<br>(mm) | BD* la 20°C<br>(bar) | Rază min. de îndoire<br>(mm) |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| PSG 06-3 BLAU   | 6,0                | 12,0               | 3,0                        | 23                   | 25                           |
| PSG 08-3 BLAU   | 8,0                | 14,0               | 3,0                        | 22                   | 30                           |
| PSG 09-3 BLAU   | 9,0                | 15,0               | 3,0                        | 19                   | 35                           |
| PSG 10-3 BLAU   | 10,0               | 16,0               | 3,0                        | 17                   | 40                           |
| PSG 13-3.5 BLAU | 13,0               | 20,0               | 3,5                        | 13                   | 60                           |
| PSG 19-4 BLAU   | 19,0               | 27,0               | 4,0                        | 12                   | 100                          |

BD = presiunea de lucru

### Variante produs

**PSG** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, transparent

**PSG GRUEN** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, verde

**PSG ROT** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, roșu

**PSG SCHWARZ** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, negru