

### Caracteristici

**Domeniul de utilizare** aplicații generale pentru aer, apă etc.

**Caracteristici speciale** Duritate: cca. 77° Shore A  
nepoluant, nu conține metale grele  
rezistent la frecare și îmbătrânire  
se poate steriliza  
transparență durabilă  
foarte flexibil

**Strat interior** PVC moale

**Inserție** o inserție de textură textilă


**Strat exterior** PVC moale

**Culoarea** albastru

**Temperatură min.** -5 °C

**Temperatură max.** 60 °C

**Medii** Apă  
Aer



### Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = presiunea de lucru

### Variante produs

**PSG** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, transparent

**PSG GRUEN** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, verde

**PSG ROT** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, roșu

**PSG SCHWARZ** Furtun de PVC cu inserție de împletitură, negru