

Caracteristici

Domeniul de utilizare aplicații generale pentru aer, apă etc.

Caracteristici speciale Duritate: cca. 77° Shore A
nepoluant, nu conține metale grele
rezistent la frecare și îmbătrânire
se poate steriliza
transparență durabilă
foarte flexibil

Strat interior PVC moale

Inserție o inserție de textură textilă


Strat exterior PVC moale

Culoarea negru

Temperatură min. -5 °C

Temperatură max. 60 °C

Medii Apă
Aer



Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = presiunea de lucru

Variante produs

PSG Furtun de PVC cu inserție de împletitură, transparent

PSG BLAU Furtun de PVC cu inserție de împletitură, albastru

PSG GRUEN Furtun de PVC cu inserție de împletitură, verde

PSG ROT Furtun de PVC cu inserție de împletitură, roșu