


### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	aplicații generale pentru aer, apă etc.
<b>Caracteristici speciale</b>	Duritate: cca. 77° Shore A nepoluant, nu conține metale grele rezistent la frecare și îmbătrânire se poate steriliza transparență durabilă foarte flexibil
<b>Strat interior</b>	PVC moale
<b>Inserție</b>	o inserție de textură textilă
<b>Strat exterior</b>	PVC moale
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-5 °C
<b>Temperatură max.</b>	60 °C
<b>Medii</b>	Apă Aer



### Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = presiunea de lucru

### Variante produs

PSG	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, transparent
PSG BLAU	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, albastru
PSG GRUEN	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, verde
PSG ROT	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, roșu