

SG 100 RI EP

Furtun de aspirație

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Furtun pentru conducte de aspirație și reținere în condiții de montaj în spațiu redus
Strat interior	EPDM
Insertie	două insertii textile foarte rezistente la tracțiune și o spirală din oțel pentru arcuri
Strat exterior	EPDM
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	125 °C
Medii	Apă



Indicație

Nu se pretează la prelucrarea cu armături de presare.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
SG 120 RI EP	19	12	3/4"	19,0	28	10,0	30	-0,9	40
SG 125 RI EP	25	16	1"	25,0	35	10,0	30	-0,9	60
SG 132 RI EP	31	20	1.1/4"	32,0	42	10,0	30	-0,9	85
SG 140 RI EP	38	24	1.1/2"	38,0	48	10,0	30	-0,9	110
SG 150 RI EP	51	32	2"	50,8	62	8,0	24	-0,9	150
SG 157 RI EP	60	36	2.1/4"	57,0	69	10,0	30	-0,9	143
SG 163 RI EP	63	38	2.1/2"	63,5	77	10,0	30	-0,9	159
SG 176 RI EP	76	48	3"	76,2	90	10,0	30	-0,9	191
SG 190 RI EP	90	56	3.1/2"	90,0	104	10,0	30	-0,9	225
SG 1102 RI EP	100	102	4"	101,6	116	8,0	24	-0,9	310
SG 1127 RI EP	125	96	5"	127,0	145	8,0	24	-0,9	500

DN = diametru nominal