


SI 100

Furtun de carburant cu împletitură textilă

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Furtun de presiune joasă pentru conducte de carburant
Standard	DIN EN ISO 6806
Strat interior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Insertie	o insertie de textură din sârmă de oțel zincată
Strat exterior	niciuna
Culoarea	metalic
Temperatură min.	-35 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Diesel Țiței Ulei de ungere Nu este indicat pentru benzină.



Articol

Denumire	DN*	Țol	Dimensiune	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiunea de încercare (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = diametru nominal