

# SI 300

Furtun de carburant cu împletitură textilă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Furtun de presiune joasă pentru conducte de carburant                            |
| <b>Standard</b>              | DIN 73379  |
| <b>Strat interior</b>        | cauciuc sintetic, rezistent la ulei  |
| <b>Insertie</b>              | o insertie de textură textilă și o insertie de textură din sârmă de oțel zincată |
| <b>Strat exterior</b>        | niciuna  |
| <b>Culoarea</b>              | metalic  |
| <b>Temperatură min.</b>      | -35 °C   |
| <b>Temperatură max.</b>      | 80 °C  |
| <b>Medii</b>                 | Benzină<br>Diesel<br>Țiței<br>Ulei de ungere                                     |



## Articol

| Denumire      | DN* | Țol   | Dimensiune | Ø interior<br>(mm) | Ø exterior<br>(mm) | Presiune de lucru<br>(bar) | Presiunea de încercare<br>(bar) | Presiune de plesnire<br>(bar) | Rază min. de îndoire<br>(mm) |
|---------------|-----|-------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>SI 304</b> | 4   | 3/16" | 3          | 5,5                | 11,5               | 30,0                       | 40                              | 60                            | 40                           |
| <b>SI 306</b> | 6   | 1/4"  | 4          | 7,5                | 13,5               | 30,0                       | 40                              | 60                            | 50                           |
| <b>SI 308</b> | 8   | 5/16" | 5          | 9,0                | 16,0               | 25,0                       | 35                              | 45                            | 60                           |
| <b>SI 310</b> | 10  | 3/8"  | 6          | 11,5               | 18,5               | 25,0                       | 35                              | 45                            | 80                           |
| <b>SI 313</b> | 12  | 1/2"  | 8          | 15,0               | 23,0               | 25,0                       | 35                              | 45                            | 80                           |
| <b>SI 316</b> | 16  | 5/8"  | 10         | 17,5               | 26,0               | 25,0                       | 35                              | 45                            | 120                          |

DN = diametru nominal