


SI 300

Furtun de carburant cu împletitură textilă

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Furtun de presiune joasă pentru conducte de carburant
Standard	DIN 73379
Strat interior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Insertie	o insertie de textură textilă și o insertie de textură din sârmă de oțel zincată
Strat exterior	niciuna
Culoarea	metalic
Temperatură min.	-35 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Benzină Diesel Țiței Ulei de ungere



Articol

Denumire	DN*	Țol	Dimensiune	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiunea de încercare (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = diametru nominal