

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Turnătorii, oțelării, fabrici de sticlă, șantiere navale etc.
Caracteristici	rezistență deosebită la metale fluide, scântei, zgură, rezistență la uleiuri, unsoși, solvenți
Utilizare	ca protecție la atingere la furtunurile fierbinți și reci ca protecție în domeniul temperaturilor înalte, special contra metalelor în stare lichidă și pulverizată în industria metalelor feroase
Culoarea	albăstrui
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	750 °C
Material	Calcium silicate fibres



Descriere

Textură izolantă rezistentă la frecare și rupere, fără azbest, pierdere la recoacere de aproximativ 2 %, caracteristici bune de izolare prin acumulare slabă de căldură

Articol

Denumire	Ø interior (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80