FBSS

Furtun de protecție împotriva căldurii, fibră de sticlă, silicon

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Turnătorii, oțelării, fabrici de sticlă, șantiere navale etc.
Standard	IEC 60684-1 and 60684-2
Culoarea	maro
Temperatură min.	-60 °C
Temperatură max.	250 °C
Material	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Descriere

Oferă protecție deosebită împotriva metalelor fluide și a stropirii cu metal.

Informații suplimentare

Rezistență bună împotriva radiațiilor UV, ozonului, oxigenului și șocurilor termice, rezistență excepțională la îmbătrânire în mediu fierbinte.

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.