

Caracteristici

| | |
|-------------------------------|---|
| Caracteristici | ignifug și fără autostingere, corespunde DIN VDE 0278 |
| Culoarea | negru |
| Temperatură min. | -55 °C |
| Temperatură max. | 110 °C |
| Domeniu de temperaturi | Temperatura minimă de fretare 110 °C |
| Material | poliolefin reticular, modificat |



Descriere

Furtun fretat, ignifug, de utilizare universală, cu înveliș interior adeziv pentru o îmbinare mai bună.

Informații suplimentare

Oferă protecție suplimentară împotriva intemperiilor atmosferice (de ex. armături de presare în zone cu apă salină) sau servește la mănunchiurile de cabluri.

Articol

| Denumire | Ø interior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Ø min. fretare (mm) | Rata de contracție |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| SSTK 2006 | 20 | 2 | 6,0 | până la 3,5:1 |
| SSTK 3010 | 30 | 2 | 10,0 | până la 3,5:1 |
| SSTK 4012 | 40 | 2 | 12,0 | până la 3,5:1 |
| SSTK 5018 | 54 | 2 | 18,0 | până la 3,5:1 |