STOP ROV

Element fixare Stopflex - îmbinare filetată pentru țevi

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Protecția persoanelor împotriva loviturilor provocate de furtunuri.
Material	Oțel



Descriere

Cablu de oțel foarte rezistent la tracțiune echipat cu ureche și cârlig.

Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm comandați separat brida STOP-FS corespunzătoare.

Informaţii suplimentare

Cablul de oțel se montează de un capăt pe furtun, cu o bridă STOP-FS adecvată, iar de celălalt capăt într-un punct fix. Prin aceasta se evită comportarea furtunului asemenea unui bici.

Articol

Denumire	Orificiu de fixare (mm)	Lungime (mm)	Gaură (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.