

# STOP ROV

Element fixare Stopflex - îmbinare filetată pentru țevi

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Protecția persoanelor împotriva loviturilor provocate de furtunuri.

**Material** Oțel



## Descriere

Cablul de oțel foarte rezistent la tracțiune echipat cu ureche și cârlig.

## Indicații referitoare comandă

Vă rugăm comandați separat brida STOP-FS corespunzătoare.

## Informații suplimentare

Cablul de oțel se montează de un capăt pe furtun, cu o brida STOP-FS adecvată, iar de celălalt capăt într-un punct fix. Prin aceasta se evită comportarea furtunului asemenea unui bici.

## Articol

Denumire	Orificiu de fixare (mm)	Lungime (mm)	Gaură (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4