

# STOP SAE

Element fixare Stopflex pentru flanșe și altele

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Protecția persoanelor împotriva loviturilor provocate de furtunuri.
<b>Material</b>	Oțel



## Indicație

La montarea flanșei trebuie să fie un șurub cu 4 mm mai lung.

## Descriere

Cablul de oțel foarte rezistent la tracțiune echipat cu ureche și cârlig.

Cablul de oțel se montează de un capăt pe furtun, cu o bridă STOP-FS adecvată, iar de celălalt capăt într-un punct fix. Prin aceasta se evită comportarea furtunului asemenea unui bici.

## Indicații referitoare comandă

Vă rugăm comandați separat brida STOP-FS corespunzătoare.

## Articol

Denumire	Orificiu de fixare (mm)	Lungime (mm)	Gaură (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4