

# STOP SAE

Element fixare Stopflex pentru flanșe și altele

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Protecția persoanelor împotriva loviturilor provocate de furtunuri.

**Material** Oțel



## Indicație

La montarea flanșei trebuie să fie un șurub cu 4 mm mai lung.

## Descriere

Cablul de oțel foarte rezistent la tracțiune echipat cu ureche și cârlig.

Cablul de oțel se montează de un capăt pe furtun, cu o bridă STOP-FS adecvată, iar de celălalt capăt într-un punct fix. Prin aceasta se evită comportarea furtunului asemenea unui bici.

## Indicații referitoare comandă

Vă rugăm comandați separat brida STOP-FS corespunzătoare.

## Articol

| Denumire           | Orificiu de fixare (mm) | Lungime (mm) | Gaură (mm) |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5                     | 300          | 6,4        |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5                    | 300          | 6,4        |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5                    | 450          | 8,4        |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5                    | 450          | 8,4        |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0                    | 450          | 8,4        |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5                    | 450          | 8,4        |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5                    | 450          | 8,4        |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5                    | 450          | 8,4        |