

STOP SAE

Element fixare Stopflex pentru flanșe și altele

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Protecția persoanelor împotriva loviturilor provocate de furtunuri. |
| Material | Oțel |



Indicație

La montarea flanșei trebuie să fie un șurub cu 4 mm mai lung.

Descriere

Cablul de oțel foarte rezistent la tracțiune echipat cu ureche și cârlig.

Cablul de oțel se montează de un capăt pe furtun, cu o bridă STOP-FS adecvată, iar de celălalt capăt într-un punct fix. Prin aceasta se evită comportarea furtunului asemenea unui bici.

Indicații referitoare comandă

Vă rugăm comandați separat brida STOP-FS corespunzătoare.

Articol

| Denumire | Orificiu de fixare (mm) | Lungime (mm) | Gaură (mm) |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5 | 450 | 8,4 |