STOP SAE

Element fixare Stopflex pentru flanșe și altele

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Protecția persoanelor împotriva loviturilor provocate de furtunuri.
Material	Oțel



Indicaţie

La montarea flanșei trebuie să fie un șurub cu 4 mm mai lung.

Descriere

Cablu de oțel foarte rezistent la tracțiune echipat cu ureche și cârlig.
Cablul de oțel se montează de un capăt pe furtun, cu o bridă STOP-FS adecvată, iar de celălalt capăt într-un punct fix. Prin aceasta se evită comportarea furtunului asemenea unui bici.

Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm comandați separat brida STOP-FS corespunzătoare.

Articol

Denumire	Orificiu de fixare (mm)	Lungime (mm)	Gaură (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.